



●感謝您購買KOSO 產品，在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭，使用便利。使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。


**⚠ 注意事項**

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：


- 📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。
  - ⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。
  - ⚠ 注意！表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。
  - 🔧 使用數值！表示對扭力扳手使用數值。對內容不了解時，請詢問具有相關知識的專業人員。
  - 👉 表示建議塗上密封膠。
- 材質 聚氟乙烯  
重量 約167公克

**1-1 配件**




📖 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

**1-2 選購配件**



📖 部份配件在某些地區並沒有出售，詳細訊息，請親臨經銷商洽詢。

**2 實車安裝說明**



**請依下列順序進行安裝及拆卸**

1. 請使用適當工具，將①原廠空濾外蓋固定螺絲x6及②KOSO空濾外蓋拆下。
2. 請將③KOSO空濾軟管(配件1)安裝至②KOSO空濾外蓋，並使用適當工具將④M3x5mm螺絲x2鎖上。
3. 請使用適當工具，將KOSO空濾外蓋安裝至車上並將原廠固定螺絲鎖至扭力。

📖 安裝時，請參照所提供之相關螺絲緊定扭力值。